

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug Standarddaten

Varianten- beschreibung	TGS 35.480 8X4 BB
Grundfahrzeug- nummer	L37SSG01
Schadstoffklasse	EURO6
Fahrzeugart	Dreiseiten-Kipper
Fahrerhaus	M mittellanges Fahrerhaus
Radstand	2505 mm
Überhang	800 mm
Lenkungsanordnung	Links

Zulässige Gewichte

	NATZU	TECHN	TECH+
Gesamtgewicht	32000 Kg	37000 Kg	37000 Kg
Zuggesamtgewicht	40000 Kg	44000 Kg	44000 Kg
Vorderachse	8000 Kg	8000 Kg	8000 Kg
Vorderachse 2	8000 Kg	8000 Kg	8000 Kg
Hinterachse	9500 Kg	13000 Kg	13000 Kg
Hinterachse 2	9500 Kg	13000 Kg	13000 Kg

Legende

NATZU : Nationale Zulassungsgewichte

TECHN : Technisch zulässige Gewichte

TECH+ : Technisch zulässige Gewichte inkl. Auflastung für Sondereinsatz

Konfiguration für: TGS 35.480 8X4 BB / L37SSG01

Erläuterung: ✓ = Ausstattung

Alle Ausstattungen

✓ Lenkungsanordnung links	(001AA)
✓ Radstand 1795+2505+1400 mm	(005UH)
✓ Hinterer Rahmenüberhang 800 mm	(006CI)
✓ Motor D2676LF25 - 480 PS / 353 KW EURO6 SCR - 2300 Nm C-R	(018LX)
✓ Getriebesoftware für Geländeeinsatz (TipMatic OFFROAD)	(021GG)
✓ Getriebe ZF 12 AS 2330 DD MAN TipMatic	(022GS)
✓ Kraftstoffbehälter 400l links und 35l AdBlue	(023JP)
✓ Vorderachse VO-09/VO-09 gerade	(025ML)
✓ Vorderfedern Parabel 8,0 t	(026EC)
✓ Wasserkühler u. Ladeluftkühler bis 35° Umgebungstemperatur verlängert	(027AW)
✓ Hinterfedern Parabel 13 t	(028EC)
✓ Anbau Doppelachse	(028PA)
✓ Gelenkwellen für erhöhtes Lastprofil	(029GC)
✓ Instrumententafel km/h 'Base-Line'	(02AAB)
✓ Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar	(030EE)
✓ MAN BrakeMatic (Elektronisches Bremssystem)	(032AB)
✓ Bremsbackenbreite für Hinterachse 220 mm	(034EC)
✓ Hinterachse AP HPD-1382/HP-1352	(034MH)
✓ AP Achsübersetzung i = 3,25	(035LE)
✓ Differentialsperre in Hinterachse	(037AC)
✓ Räder Scheibe 10-Loch 11,75-22,5 an 1.VA TL	(038GH)
✓ Räder Scheibe 10-Loch 11,75-22,5 an 2.VA TL	(038JH)
✓ Räder Scheibe 10-Loch 9,00-22,5 an 1.HA TL	(038PG)
✓ Räder Scheibe 10-Loch 9,00-22,5 an 2.HA TL	(038RG)
✓ Rad Scheibe 10-Loch 9,00-22,5 als Ersatzrad TL	(038TG)
✓ Kraftstoffbehälter-Anbau	(03KAA)
✓ Digitaler Fahrtschreiber; Fabrikat CONTI	(042DF)
✓ MAN EasyStart bei TipMatic	(045CA)
✓ Fahrerhaus 'M' 2240mm breit, 1880mm lang	(050NN)
✓ Ohne Staukasten	(052XA)
✓ Sitzbezüge in Komfortqualität	(058BC)
✓ Fahrerkomfortsitz luftgedert mit Lendenwirbelstütze, Schulter anpassung und Heizung	(058NR)
✓ Beifahrersitz statisch, längs- und lehnenverstellbar	(059NA)
✓ Frontklappe entriegelbar von innen	(05NAE)

✓ Türinnenverkleidung Stoff	(080AF)
✓ Visco-Lüfter	(116AE)
✓ Luftleitblech gegen Staub-Aufwirbelung	(118AC)
✓ EDC-Motorregulierung	(118MA)
✓ Allgemeine Nebenabtriebs parametrierung	(119EH)
✓ N-Abtrieb NH/4C ohne Flansch f=1,05 rechts seitlich liegend	(122D8)
✓ Kraftstofffilter	(124AL)
✓ Heizung für Kraftstofffilter	(124EA)
✓ Kipperanzeige im Fahrerhaus (Symbole)	(133MF)
✓ Vorbereitung Datenschnittstelle Remote Download bei digitalem Fahrtschreiber	(142AD)
✓ Fahrtschreiber eichen	(142AF)
✓ Fahrerhaus um 80 mm angehoben	(150FK)
✓ Klimaanlage AC R134A FCKW-frei mit autom. Temperaturregelung	(153KC)
✓ Ohne Fahrerhaus-Isolierung NORDIC (gegen Kälte) für M,L und LX-Fhs	(159XS)
✓ Betriebsanleitung in deutsch	(194AD)
✓ Luftansaugung hochgezogen mit Trockenluftfilter	(201AS)
✓ Feinstaub- und Pollenfilter	(201FA)
✓ Anschluß für externe Drehzahlsteuerung (ZDR)	(203EK)
✓ 1-Zyl.-Luftpresser 360 ccm	(205AN)
✓ Auspuff seitlich rechts mit Bodenauslass	(206KB)
✓ Geregelte Kipphebelbremse (EVBeC)	(208AL)
✓ MAN PriTarder	(208EA)
✓ Flammstartanlage	(210AA)
✓ Einscheibenkupplung MFZ 430	(211FF)
✓ Hinterachsventilierung hochgezogen	(227AC)
✓ Unterfahrschutz hinten rund	(230AH)
✓ Ohne Unterfahrschutz vorne	(230XW)
✓ Ohne seitliche Schutzvorrichtung	(230YX)
✓ Stahlstoßfänger dreiteilig	(233EM)
✓ Anhängerkupplung ROCKINGER 400G150A	(234KP)
✓ Traverse für Anhängerkupplung	(236AF)
✓ Ersatzrad wird am Aufbau/Auflieger mitgeführt	(245EL)
✓ Ohne Ersatzradhalter	(245XX)
✓ Lenkradschloß mit Wegfahrsperrung	(256AF)
✓ Notlenkpumpe	(256EA)

✓ Anti-Blockier-System (ABS)	(258HA)
✓ Scheibenbremse für Vorderachse	(259CA)
✓ Trommelbremse für Hinterachse	(259CE)
✓ Bremsanschluß 2-Leitung	(262AC)
✓ Bauaufstieg- Trittfläche auf Vorder kotflügel fahrerseitig	(272AT)
✓ Einstiegsbeleuchtung für Fahrer und Beifahrer	(272FA)
✓ Armlehnen für Fahrersitz	(276AC)
✓ Druckluftanschluß im Fahrerhaus	(278EA)
✓ Druckluftschlauch und Druckluftpistole	(278EF)
✓ Fliegenschutzgitter vor Kühler	(280EC)
✓ Mittelhohe Bauart	(281AB)
✓ Fahrerhauslagerung luftgefedert für Fahrerhaus 'M'	(283FM)
✓ Tankverschluß abschließbar - 1 St. unbelüftet für Gleichschließung	(303AB)
✓ AdBlue-Tankverschluß 1 Stück	(303CA)
✓ Leuchtweitenregulierung	(309AA)
✓ Fern- und Nebelscheinwerfer zusätzl ich mit Abbiegelicht	(310CN)
✓ Halogen-Doppelscheinwerfer H7 für Rechtsverkehr	(310EE)
✓ 2 Arbeitsscheinwerfer auf Fhs-Dach	(310FA)
✓ Tagesfahrlicht (ECE R87 konform)	(310HB)
✓ Geländelogik für ABS	(311CH)
✓ Positionsleuchten	(318AA)
✓ Seitliche Markierungsleuchten	(318AK)
✓ Leseleuchten für Fahrer und Beifahrer	(319AA)
✓ Zentralverriegelung	(321EC)
✓ Zweiklanghorn elektrisch	(324AC)
✓ MAN Tronic (Bordrechner)	(325AA)
✓ Sprache 1 'Deutsch' für Instrumententafel-Display	(325EA)
✓ Sprache 2 'Englisch' für Instrumententafel-Display	(325FC)
✓ Anhängersteckdose für ABS am Rahmenende	(326CK)
✓ Anhängersteckdose 24V 7+7-polig am Rahmenende	(326CW)
✓ Steckdose im Fahrerhaus 12V 2-polig und 24V 2-polig	(326FZ)
✓ Batterieauptschalter mechanisch	(327AF)
✓ Batterien 12V 175Ah 2 Stück	(329CT)
✓ Batteriekasten bis 225Ah kompakt	(329EZ)
✓ Wartungshinweis für Batterien 'wartungsfrei'	(329HC)
✓ Lichtmaschine Drehstr. 28V 80A 2240W	(331CB)
✓ Anzeige in Instrumententafel für Betriebsdaten	(339FP)









✓ Motorkapsel	(33VAC)
✓ Akustische Warnanlage f. eingelegten Rückwärtsgang dimmbar	(343CN)
✓ Geschwindigkeitsbegrenzer elektronisch 89 km/h + 1km/h Toleranz	(345AU)
✓ Tempomat	(345EA)
✓ Ladedruckanzeige	(346CA)
✓ CB-Funkantenne auf Fahrerhausdach	(350LK)
✓ Antenne für GPS und Autotelefon D/E-Netz auf Fahrerhausdach	(350LS)
✓ Radio MAN Media Truck Advanced 12V mit Navigationsvorbereitung	(350NW)
✓ Navigations-SD WESTEUROPA	(350OW)
✓ Freisprechfunktionalität für Handy ;MFL- und bluetooth-fähig	(350TJ)
✓ Vorbereitung für Funkanlage	(351AF)
✓ Stabilisator an beiden Hinterachsen	(362AH)
✓ Stabilisator für Vorderachse	(363AA)
✓ Lufttrockner	(370CM)
✓ Frostschutzmittel bis -37 Grad	(373AE)
✓ Ohne Matratze für Schlafliege unten	(376XH)
✓ Ohne Matratze für Schlafliege oben	(376XK)
✓ Ohne Schlafliege für Fahrerhaus 'M' , 'C' , 'DK'	(376XL)
✓ Windsch.-Scheibe getönt Verbundglas	(380AC)
✓ Türscheiben getönt	(380CA)
✓ Fahrerhausrückwand mit 2 Fenstern getönt Mitte und rechts	(381AS)
✓ Ohne Quervorhang	(381XC)
✓ Ohne Rundumvorhang für C,M-Fhs	(381YA)
✓ Anzeige für Sicherheitsgurt fahrerseitig	(384CD)
✓ Seitenfenster getönt nach B-Säule	(385AT)
✓ Hubdach mechanisch	(386AS)
✓ Türfensterheber elektrisch für Fahrer und Beifahrer	(387AF)
✓ Sonnenrollo für Frontscheibe mechanisch	(388AH)
✓ Sonnenblende vor Windschutzscheibe	(388AK)
✓ Haltegriffe links und rechts (an 'B'-Säule)	(389AC)
✓ Haltegriffe links und rechts (an 'A'-Säule)	(389AD)
✓ Haltegriff am Fahrerhausdach aussen fahrerseitig	(389CA)
✓ Ablagekasten	(390AT)
✓ 1 Schublade ausziehbar im Armaturenbrett-Mittelteil	(390CU)

✓ Ohne Abfallbehälter zwischen den Sitzen	(390XN)
✓ Bordsteinspiegel rechts	(392AH)
✓ EU-Frontspiegel beifahrerseitig	(392CL)
✓ Rückspiegel heizbar und elektrisch verstellbar, Weitwinkelspiegel heizbar	(392CZ)
✓ Spiegelarme f. Aufbaubr. 2500-2600mm	(392HA)
✓ Schmutzfänger vorn	(400AH)
✓ Kunststoffkotflügel 3-teilig mit Schmutzfänger	(401CY)
✓ Kunststoffkotflügel 3-teilig für zweite Vorderachse	(401EL)
✓ Sprühnebelverminderung	(404AP)
✓ Verbandskasten lose	(405AC)
✓ Pannenwarnschild lose	(405AK)
✓ Warnblinklampe lose	(405AR)
✓ Wagenheber 12 t	(407AH)
✓ 2 Unterlegkeile	(411AF)
✓ Schubleche (Befestigungshilfe für Aufbauten)	(490AP)
✓ Kunststoff-Belag für Boden und Motortunnel	(538AE)
✓ Lärmarm-Bescheinigung für Österreich und L-Schild	(542BA)
✓ Nationale Zulassungsdokumentation Österreich	(542DK)
✓ Geräuschmaßnahme 80 dB (92/97EWG)	(542FC)
✓ Ausstattung für Rechtsverkehr	(600AC)
✓ Fahrzeug nur als Geländefahrzeug gemäß Richtlinie 70/156/EWG zulassungsfähig; Aufbau beachten	(798WK)
✓ Transport Werk zum Vertrieb	(ATA01)
✓ Auslieferservice 4-Achser	(ATA04)

Reifen

Vorderachse	✓ 2 * WA 385/65R22,5 LENK-S+G TL 160 K
Vorderachse 2	✓ 2 * WA 385/65R22,5 LENK-S+G TL 160 K
Hinterachse	✓ 4 * WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K
Hinterachse 2	✓ 4 * WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K
Reserverad	✓ 1 * WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K

Kennzeichnung

	 Kraftstoffeffizienz- klasse (A-G)	 Nasshaftungs- klasse (A-G)	 Rollgeräusch	Rollgeräusch- klasse (1-3)
Vorderachse	D	D	74 dB	
Vorderachse 2	D	D	74 dB	
Hinterachse	E	E	75 dB	
Hinterachse 2	E	E	75 dB	
Reserverad	E	E	75 dB	

Farben

Fahrgestell	✓	9011 GRAPHITSCHWARZ RAL 9011	W
Räder	✓	9006 WEISSALUMINIUM RAL 9006	N
Fahrerhaus	✓	9010 REINWEISS RAL 9010	N