

MAN TGS 41.390 8X4 BB-WW Автобетоносмеситель Liebherr объемом 10 куб.м



Шасси для самосвала

| Технические данные | |
|---------------------------------------|--|
| Колесная база | 2.505 мм |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось | 8.000 кг |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось 2 | 8.000 кг |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось | 13.000 кг |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось 2 | 13.000 кг |
| Допустимый общий вес | 41.000 кг. |
| Двигатель | D2066LF02 - 390 л.с. / 287 кВт, Евро-3 |

Коробка передач

- Коробка передач ZF 16 S 222 OD, механическая
- Передаточное число НУ главной передачи $i = 4,00$

Механизм отбора мощности

- Механизм отбора мощности, со стороны маховика, $f=1,233, 870 \text{ Н*м}$
- Двойная эластичная фланцевая муфта

Тормозная система

- Электронная тормозная система MAN Brake Matic
- Антиблокировочная система (ABS)
- Дисковые тормоза передней оси
- Барабанные тормоза задних мостов

Двигатель. Система охлаждения. Сцепление

- Двигатель D2066LF02 - 390 л.с. / 287 кВт, Евро-3 - 1900Н*м, Common-Rail,
- Система управления двигателем EDC
- Моторный тормоз (EVB)
- Фильтр очистки топлива
- Обогреваемый топливный фильтр-влажготделитель SEPAR
- 1-цилиндровый воздушный компрессор 360 куб. см
- Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска
- Однодисковое сцепление MFZ 430 мм
- Электронный ограничитель скорости до 89 км/ч
- Меры по снижению уровня шума, 80 дБ, (92/97EWG)

Электрооборудование

- Аккумуляторные батареи 12В 225 Ач – 2 шт.
- Генератор трехфазный, 28В, 120А, 3360 Вт

Кабина М

- Магнитола MAN BasicLine 24В
- Цифровой тахограф

Надстройка

- Автобетоносмесительная установка Liebherr
- Объем кузова 10 куб.м